

DGA504Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu:	8.500min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø:	22,23mm
Brusna ploča (Ø):	125mm
Buka: zvučni tlak:	82,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	90,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: brušenje s anti-vibracijskom ručkom:	6,0m/s ²
Vibracije: brušenje s normalnom bočnom ručkom:	6,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	362 x 140 x 145mm
Masa:	2,5kg
Zaštita od ponovnog pokretanja:	



- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Iznimna sposobnost hlađenja - za izuzetno velika opterećenja
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje