

GA5030R

Potrošnja snage:	720W
Br. okr. u slob. hodu:	11.000min ⁻¹
Veličina priključka:	M14
Provrt brusne ploče Ø:	22,23mm
Brusna ploča (Ø):	125mm
Buka: zvučni tlak:	88,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	96,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	8,5m/s ²
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	266 x 140 x 108mm
Masa:	1,9kg



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Pouzdaniji i izdržljiviji, stožasti zupčanci osiguravaju dva ili više puta duži vijek trajanja
- Dvostruka zaštita od prašine. Dva labirintna prstena brtve kuglične ležajeve i u potpunosti štite zupčanike i motor od prašine i prljavštine
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje