

HR2630T

Potrošnja snage:	800W
Br. okr. u slob. hod:	0 - 1.200min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.600min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	32mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	26mm
Prihvat alata za:	SDS-PLUS
Broj položaja dlijeta :	40
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom:	68mm
Maks. kapacitet dijamantne krune:	80mm
Snaga pojedinog udarca:	2,4J
Buka: zvučni tlak:	93,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	14,5m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	10,9m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	361 x 77 x 209mm
Masa:	3,5kg



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijetu se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični priхват)
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara

