

HR4002

Potrošnja snage:	1.050W
Br. okr. u slob. hodu:	680min ⁻¹
Broj udaraca:	2.500min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	40mm
Prihvat alata za:	SDS-MAX
Broj položaja dlijeta :	12
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom:	105mm
Snaga pojedinog udarca:	6,1J
Buka: zvučni tlak:	95,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	12,3m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	11,1m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,6m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	458 x 114 x 256mm
Masa:	6,2kg



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Poluga za promjenu smještena na vrhu stroja za smanjenu mogućnost kvara, čak i ako je uređaj neoprezno spušten na pod
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja