

HR4501C

Potrošnja snage:	1.350W
Br. okr. u slob. hodu:	130 - 280min ⁻¹
Broj udaraca:	1.250 - 1.700min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	45mm
Prihvat alata za:	SDS-MAX
Broj položaja dlijeta :	16
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom:	125mm
Snaga pojedinog udarca:	10,1J
Buka: zvučni tlak:	97,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	105,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	14,3m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	9,9m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	458 x 121 x 288mm
Masa:	8,4kg



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključanja štemanja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poluga za promjenu smještena na vrhu stroja za smanjenu mogućnost kvara, čak i ako je uređaj neoprezno spušten na pod
- Duga ugljena četkica za produženi vijek trajanja